

Reinigungs und Pflegeanleitung für PVC und Linoleumbeläge

Art der Reinigung	Pflege auf natürlicher Seifenbasis	Pflegesystem mit optimalem Langzeitschutz vor Kratzern, Schuhabrieb und Verfärbungen
Bauschlussreinigung	<p>Nach der Verlegung sind grobe Verschmutzungen und Produktionsbedingte Rückstände mit CC Aktiv Reiniger R280 und einem Schrubber zu beseitigen, da sonst Schmutzpartikel Kratzer auf dem neuen Boden verursachen. Anschliessend Schmutzflotte vollständig beseitigen. Nach der Abtrocknung Boden einpflegen</p>	<p>Nach der Verlegung sind grobe Verschmutzungen und Produktionsbedingte Rückstände mit CC-Grundreiniger R und einem Schrubber zu beseitigen. Anschliessend Schmutzflotte vollständig beseitigen. Nach der Abtrocknung Boden einpflegen.</p>
Einpflege	<p>Die Einpflege ist entscheidend für Optik und Werterhaltung Ihres Bodenbelags. Verwenden Sie 200ml Fussbodenreiniger R1000 in einem Eimer Wasser und wischen Sie Ihren Boden damit.</p>	<p>Den Belag mit CC Vollpflege-seidenmatt oder Bodenglanz 2000 unverdünnt einpflegen. Für den Auftrag sollte ein nicht flusendes Wischtuch verwendet werden. So wird Ihr Belag optimal geschützt und die Anschmutzung verhindert.</p>
Laufende Reinigung und Pflege	<p>Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit 50 ml CC-Fussbodenreiniger R1000 in einem Eimer Wasser gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden dabei schlieren- und Wischspurenfrei entfernt.</p>	<p>Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit 50 ml CC- Vollpflege seidenmatt oder CC-Bodenglanz 2000 in einem Eimer Wasser gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden dabei schlieren- und Wischspurenfrei entfernt</p>
Grundreinigung	<p>Alle 6-12 Monate ist eine Grundreinigung erforderlich. Hierdurch werden hartnäckige Verschmutzungen und alte Pflegeschichten restlos entfernt. Wurde der Belag bisher ausschliesslich mit R1000 und R280 behandelt erfolgt die Grundreinigung mit dem CC-Aktivreiniger R280. Ansonsten verwenden Sie den CC-Grundreiniger R. Nach vollständiger Abtrocknung den Belag wieder einpflegen.</p>	<p>Alle 6-12 Monate ist eine Grundreinigung erforderlich. Hierdurch werden hartnäckige Verschmutzungen und alte Pflegeschichten restlos entfernt. Die Grundreinigung wird am besten mit einem Schrubber und CC-Grundreiniger R durchgeführt. Anschliessend Schmutzflotte aufnehmen bis alle Reinigungsmittelreste entfernt sind Nach vollständiger Abtrocknung den Belag wieder einpflegen.</p>

Bei weiteren Fragen zur Fleckentfernung oder zur Reinigung von Bodenbelägen steht Ihnen das TOP Bodenbelag - Team gerne zur Verfügung.